



Taglio

HCL - Taglierina elettrica da banco

HCL-1PH / HCL-3PH *Versione 220V 1PH 50Hz / Versione 380V 3PH 50Hz con lama dentata*

HCL-1PH-L / HCL-3PH-L *Versione 220V 1PH 50Hz / Versione 380V 3PH 50Hz con lama liscia*

Descrizione

Taglierina con capacità di taglio tubi flessibili fino a 1 1/4" (4 spirali). La macchina è pratica e compatta ed è ideale per l'officina. Disponibile in due differenti configurazioni elettriche. Può essere equipaggiata con lama dentata o liscia ed è predisposta per il collegamento ad unità di aspirazione fumi esterna.



HCL

Caratteristiche e specifiche

CAPACITA' DI TAGLIO [inch]	3/16"-2" R1AT/1SN/R2AT/2SN (2 trecce) 3/16"-1 1/4" R9R/4SP (4 spirali)
MOTORE [kW]	2.2
VELOCITA' DI ROTAZIONE [rpm]	1420
DIM. LAMA DENTATA/LISCIA [mm]	Ø250
DIM. BOCCA DI ASPIRAZIONE FUMI [mm]	Ø51
PESO NETTO [kg]	42
PESO LORDO [kg]	52
DIMENSIONI LxPxH [mm]	405x385x435

LAME

Codice	Dimensioni [mm]	Modello
CHBL250325D	Ø 250x3x25	Dentata
CHBL2502.540	Ø250x2.5x25	Liscia

HCLMOBILE - Taglierina elettrica portatile

HCLMOBILE-12VDC / HCLMOBILE-24VDC

Versione 12VDC / 24VDC con lama dentata

HCLMOBILE-12VDC-L / HCLMOBILE-24VDC-L

Versione 12VDC / 24VDC con lama liscia

Descrizione

Taglierina elettrica portatile, con capacità di taglio tubi flessibili fino a 1 1/4" (4 spirali). La macchina è leggera e compatta ed è ideale per l'officina o su furgoni attrezzati. L'azionamento a leva consente di operare tagli precisi minimizzando gli sforzi. Può essere equipaggiata con lama liscia o dentata ed è predisposta per il collegamento ad unità di aspirazione fumi esterna.



HCLMOBILE-12VDC

Caratteristiche e specifiche

CAPACITA' DI TAGLIO [inch]	3/16"-1 1/2" R1AT/1SN/R2AT/2SN (2 trecce) 3/16"-1 1/4" R9R/4SP (4 spirali)
MOTORE [kW]	1.8
DIM. LAMA DENTATA/LISCIA [mm]	Ø250
DIM. BOCCA DI ASPIRAZIONE FUMI [mm]	Ø51
PESO NETTO [kg]	23
PESO LORDO [kg]	29
DIMENSIONI LxPxH [mm]	500x440x380

LAME

Codice	Dimensioni [mm]	Modello
CHBL2502.540	Ø250x2.5x40	Liscia
CHBL250340D	Ø250x3x40	Dentata

CH75- Taglierina elettrica a basamento

CH75 / CH75-1PH	Taglierina elettrica a basamento 380V 3ph 50Hz / 220V 1ph 50Hz, fino 1 1/4" (6 spirali), 2" (4 spirali), 2" (2 trecce), 2" (tubo industriale), lama non inclusa
CH75-D / CH75-1PH-D	Taglierina elettrica a basamento 380V 3ph 50Hz / 220V 1ph 50Hz, fino 1 1/4" (6 spirali), 2" (4 spirali), 2" (2 trecce), 2" (tubo industriale), lama dentata inclusa
CH75-L / CH75-1PH-L	Taglierina elettrica a basamento 380V 3ph 50Hz / 220V 1ph 50Hz, fino 1 1/4" (6 spirali), 2" (4 spirali), 2" (2 trecce), 2" (tubo industriale), lama liscia inclusa

Descrizione

La CH75 è una taglierina estremamente resistente per il tubo flessibile con capacità di taglio fino a 2" (2 e 4 trecce) e 1 1/4" (6 spirali); è idonea ad un impiego industriale. E' pratica, semplice di facile utilizzo e permette di risparmiare tempo e denaro. Si riportano sotto, i codici delle lame disponibili da ordinare separatamente.



CH75

Caratteristiche e specifiche

CAPACITA' DI TAGLIO [inch]	Ø
6 spirali	1 1/4"
4 spirali	2"
2 trecce	2"
Tubo industriale	2"
DIM. BOCCA DI ASPIRAZIONE FUMI [mm]	75

POTENZA [kW]	4.0
ALIMENTAZIONE	230/400V 50Hz
PESO [kg]	130
DIMENSIONI LxPxH [mm]	800x550x1150

LAME

Codice	Dimensioni [mm]	Modello
CHBL300332	Ø300x3x32	Liscia
CHBL300332D	Ø300x3x32	Dentata

CH80 - Taglierina elettrica a basamento

CH80	Taglierina elettrica a basamento 380V 3ph 50Hz, fino 1" (6 spirali), 1 1/2" (4 spirali), 2" (2 trecce), lama non inclusa
CH80-D	Taglierina elettrica a basamento 380V 3ph 50Hz, fino 1" (6 spirali), 1 1/2" (4 spirali), 2" (2 trecce), lama dentata inclusa
CH80-L	Taglierina elettrica a basamento 380V 3ph 50Hz, fino 1" (6 spirali), 1 1/2" (4 spirali), 2" (2 trecce), lama liscia inclusa

Descrizione

La CH80 è una taglierina innovativa per il tubo flessibile con capacità di taglio fino a 2" (2 trecce), 1 1/2" (4 spirali) e 1" (6 spirali). È dotata di un sistema di blocco portello posteriore per consentire il cambio lama agevole ed in sicurezza. La macchina consente di effettuare tagli precisi grazie al particolare profilo del supporto a V che accompagna il tubo contro la lama durante tutto il ciclo di taglio.



CH80

Caratteristiche e specifiche

CAPACITA' DI TAGLIO [inch]	
6 spirali	1"
4 spirali	1.1/2"
2 trecce	2"
Tubo industriale	2"
POTENZA [kW]	4.0
ALIMENTAZIONE	380V 3PH 50Hz
VELOCITA' DI ROTAZIONE [rpm]	1450
DIM. BOCCA DI ASPIRAZIONE FUMI [mm]	Ø100 Posteriore - Ø60 Laterale
PESO NETTO [kg]	118
DIMENSIONI LxPxH [mm]	1100x800x500

LAME

Codice	Dimensioni [mm]	Modello
CHBL300332	300x3x32	Liscia
CHBL300332D	300x3x32	Dentata

CH80P - Taglierina elettrica a basamento

CH80P	Taglierina elettrica a basamento servoassistita 380V 3ph 50Hz, fino a 1.1/2" (6 spirali), 2" (4 spirali), 2" (2 trecce), 2" (tubo industriale), lama non inclusa
CH80P-D	Taglierina elettrica a basamento servoassistita 380V 3ph 50Hz, fino a 1.1/2" (6 spirali), 2" (4 spirali), 2" (2 trecce), 2" (tubo industriale), lama dentata inclusa
CH80P-L	Taglierina elettrica a basamento servoassistita 380V 3ph 50Hz, fino a 1.1/2" (6 spirali), 2" (4 spirali), 2" (2 trecce), 2" (tubo industriale), lama liscia inclusa

Descrizione

CH80P è una macchina robusta ed affidabile per taglio in serie di tubi flessibili fino a 2" (2 trecce), 2" (4 spirali) e 1.1/2" (6 spirali); la taglierina è dotata di pedale servoassistito pneumaticamente che permette di realizzare un taglio agevole e delicato. È inoltre equipaggiata con un sistema di blocco di sicurezza per l'apertura del portellone posteriore, al fine di consentire il cambio lama in modo semplice ma sicuro. La taglierina CH80P permette di eseguire tagli precisi ed accurati grazie ad una speciale forma della leva a V che spinge il tubo contro la lama, durante l'intera operazione di taglio.



CH80P

Caratteristiche e specifiche

CAPACITA' DI TAGLIO [inch]	
6 spirali	1.1/2"
4 spirali	2"
2 trecce	2"
Tubo industriale	2"
POTENZA [kW]	4.0
ALIMENTAZIONE	380V 3PH 50Hz
VELOCITA' DI ROTAZIONE [rpm]	1450
DIM. BOCCA DI ASPIRAZIONE FUMI [mm]	Ø100 Posteriore - Ø60 Laterale
PESO NETTO [kg]	120
DIMENSIONI LxPxH [mm]	1100x800x500

LAME

Codice	Dimensioni [mm]	Modello
CHBL300332	300x3x32	Liscia
CHBL300332D	300x3x32	Dentata

HCC3 - Taglierina elettrica a basamento

HCC3-3PH

Versione 380V 3PH 50 Hz

Descrizione

Taglierina elettrica a basamento con capacità di taglio tubi flessibili fino a 1.1/2" (6 spirali) e 2" (4 spirali / 2 trecce).. La macchina è la più performante della gamma di taglierine disponibili; consente di ottenere un taglio agevole mediante il pedale servoassistito, per il quale è necessaria un'alimentazione d'aria compressa pari a 8 bar. Nella sua configurazione standard viene dotata di lama dentata ed è predisposta per il collegamento ad un'unità di aspirazione fumi esterna.



HCC3-3PH

Caratteristiche e specifiche

CAPACITA' DI TAGLIO [inch]	3/16"- 2" R1AT/15N/R2AT/25N (2 trecce) 3/16"- 2" 4SP (4 spirali) 3/16"-1.1/2" R13/R15/4SH (6 spirali)
MOTORE [kW]	5.5
VELOCITA' DI ROTAZIONE [rpm]	2900
DIM. LAMA DENTATA STANDARD [mm]	Ø350
ALIMENTAZIONE	400V 3PH 50Hz
DIM. BOCCA DI ASPIRAZIONE FUMI [mm]	Ø100
PESO NETTO [kg]	160
PESO LORDO [kg]	153
DIMENSIONI LxPxH [mm]	1013x520x1135

LAME

Codice	Dimensioni [mm]	Modello
CHBL350340D	350x3x40	Dentata
CHBL350340	350x3x40	Liscia